

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma70, do spłukiwania dwudzielnego, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm



Ilustracja przykładowa





Przeznaczenie

- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Geberit Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do obszarów publicznych i pół-publicznych

Właściwości

- Uruchamianie z przodu
- Cichy podnośnik
- Podnośnik hydrauliczny minimalizujący siłę nacisku
- Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania
- Montaż bez użycia narzędzi

Dane techniczne

Ciśnienie	100-600 kPa
Siła nacisku	< 10 N

Zakres dostawy

- Podnośnik hydrauliczny
- Zestaw przyłączeniowy
- Płytka ochronna
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- Akcesoria montażowe

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B	H	T	T1	
115.620.SI.1	Biały / Szkło	Szkło	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm	
115.620.SJ.1	Czarny / Szkło	Szkło	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm	
115.620.00.1	Określa klient	–	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm	
115.620.FW.1	Szczotkowany, powlekany easy-to-clean	Stal nierdzewna	24 cm	15.8 cm	0.9 cm	0.2 cm	
115.620.JK.1	Lava / Szkło	Szkło	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm	Nowy
115.620.JL.1	Piaskowo-szary / Szkło	Szkło	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm	Nowy

- W przypadku przycisku o nr art. 115.620.00.1 dopuszczalny ciężar wypełnienia do 1,5 kg